

# PS50/O - PS600/P


## OTOČNÁ HLAVA

### Štandardné vybavenie

- Prepínač ochrany motora s ochrannou cievkou
- Motorová brzda
- Automatický spätný chod rezacieho vozíka
- Mechanický koncový doraz
- Manuálny štart Hviezda-trojuholník
- Núdzové tlačidlo
- N.1 Priemer odsávacieho hrdla 150 mm
- Widiový kotúč
- 1 m valčekový stôl napravo od kotúča
- 1 m valčekový stôl naľavo od kotúča



Nastavitelná základňa kyvadla



Pneumatický bočný doraz 60 mm (voliteľné).



TECHNICKÉ VLASTNOSTI		PS50/O	PS600/P
Kód položky		ZM025	ZM026
Trojfázový motor	HP	7.5	10
Trojfázový motor	kW	5.5	7.5
Otáčky motora	RPM	2800	2800
Priemer kotúča	mm.	500	600
Hriadeľ motora	mm.	30	30
Posuv rezaného materiálu		Manual	Pneumatic
Pneumatický prítlak materiálu	Q.ty	-	1
Uhly otáčania kotúča		+60° / 0° / -45°	
Max. šírka rezaného materiálu s kotúčom pri 0°	mm.	510	460
Max. šírka rezaného materiálu s kotúčom pri 45°	mm.	350	325
Max. výška rezaného materiálu	mm.	145	210
Čistá hmotnosť	Kg.	500	600