

STH/OR-A - SPECIAL


ELEKTROHYDRAULICKÉ

VLASTNOSTI

- Elektrohydraulické montážne lisy na dvere a okná
- Malá stopa s predným nakladaním (vertikálny rám)
- Výškovo nastaviteľné hydraulické valce, praktické a ľahko ovládateľné
- Posuvné vertikálne trámy
- Posuvné, nastaviteľné horizontálne hydraulické valce



Praktický systém na uvoľnenie a umiestnenie valcov



Otočné tlakové pätky pre naklonené rámy



STH/OR-A



SPECIAL

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		STH/OR-A	SPECIAL
Kód položky		ZM082	ZM083
Štruktúra stroja		s vertikálnym rámom	s vertikálnym rámom
Bočnice operátora	no.	1	1
Skutočné pracovné rozmery	mm.	2500 x 1800	3000 x 2000
Vertikálne hydraulické valce	no.	3	3
Horizontálne hydraulické valce	no.	2	2
Tlak manuálnych hydraulických valcov	Kg.	1500	2500
Kontrolné páky valca	no.	2	2
Nezávislá kontrola tlaku		-	•
Polohovací systém s protiváhou		-	•
Výkon hydraulickej kontrolnej jednotky	HP	1	1.5