

RS40 - RS60

JUNIOR LINKA

VLASTNOSTI

- Inovatívny patentovaný kízavý systém po tvrdených oceľových tyčiach
- Nový vozík s 8 ložiskami
- Rýchle nastavenie stípnice
- Mimoriadna pevnosť ramena pre maximálnu presnosť rezania
- Celková bezpečnosť operátora
- Kotúč nie je súčasťou balenia

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Prepínač ochrany motora s ochrannou cievkou
- Elektrobrzda
- Automatický spätný chod rezacieho vozíka
- Mechanický koncový doraz
- Núdzové tlačidlo



Možnosť naklonenia motora o 45°

Zadné odsávanie pilín (voliteľné).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		RS40		RS60	
Kód položky		ZM001	ZM002	ZM003	ZM004
Trojfázový motor	HP	4		4	
Jednofázový motor	HP		2		2
Otáčky motora	RPM	2800	2800	2800	2800
Priemer kotúča	mm.	250	250	300	300
Hriadeľ motora	mm.	30	30	30	30
Priečny rez s hrúbkou 20 mm	mm.	400	400	600	600
Priečny rez pri náklone 45°	mm.	230	230	360	360
Hĺbka rezu	mm.	65	65	85	85
Hĺbka rezu pri náklone 45°	mm.	38	38	55	55
Rotácia ramena kotúča		0 + 45° - 45°			
Možnosť naklonenia kotúča		0 - 45°			
Ložiská vozíka	no.	8	8	8	8
Čistá hmotnosť	Kg.	130	130	140	140