

# RS650S - RS750S

## STANDARD LINKA

### VLASTNOSTI

- Rameno, stĺp a vozík z liatiny
- Vymeniteľné oceľové klzné dráhy
- Vozík s 8 ložiskami
- Mimoriadna pevnosť ramena pre maximálnu presnosť rezania
- Celková bezpečnosť obsluhy.
- Kotúč nie je súčasťou vybavenia

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Prepínač ochrany motora s ochrannou cievkou
- Elektromotorová brzda
- Automatický spätný chod rezacieho vozíka
- Mechanický koncový doraz
- Núdzové tlačidlo



Zadné odsávanie pilín (voliteľné).

Hydrostatická brzda (voliteľné).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		RS650S	RS750S
Kód položky		ZM006	ZM008
Trojfázový motor	HP	4	4
Trojfázový motor	kW	3	3
Otáčky motora	RPM	2800	2800
Priemer kotúča	mm.	350	350
Hriadeľ motora	mm.	30	30
Priečny rez s hrúbkou 20 mm	mm.	640	750
Priečny rez pri náklone 45°	mm.	380	450
Hĺbka rezu	mm.	100	100
Hĺbka rezu pri náklone 45°	mm.	65	65
Rotácia ramena kotúča		0 +45° -45°	
Možnosť naklonenia kotúča		0 -45°	
Ložiská vozíka	no.	8	8
Čistá hmotnosť	Kg.	220	245