

OLEJOVÝ TLMIČ A STLAČENÝ VZDUCH

VLASTNOSTI

- Rameno, stĺp a vozík z liatiny
- Vymeniteľné oceľové klzné dráhy
- Vozík s 8 ložiskami
- Mimoriadna pevnosť ramena pre maximálnu presnosť rezania
- Celková bezpečnosť obsluhy
- Kotúč nie je súčasťou vybavenia

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Prepínač ochrany motora s ochrannou cievkou
- Motorová brzda
- Automatický spätný chod rezacieho vozíka
- Dvojručné ovládanie systému pohybu kotúča
- Núdzové tlačidlo



Vertikálny pneumatický prítlak materiálu

Možnosť naklonenia motora o 45°

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		RSP750	RSP900	RSP92	RSP110	RSP130
Kód položky		ZM014	ZM015	ZM016	ZM017	ZM107
Trojfázový motor	HP	4	4	6	6	6
Trojfázový motor	kW	3	3	4.4	4.4	4.4
Otáčky motora	RPM	2800	2800	2800	2800	2800
Priemer kotúča	mm.	350	350	400	400	400
Hriadeľ motora	mm.	30	30	30	30	30
Priečny rez s hrúbkou 20 mm	mm.	720	870	860	1050	1100
Hĺbka rezu s priemerom kotúča 400 mm	mm.	100	100	120	120	120
Hĺbka rezu pri náklone 45°	mm.	65	65	83	83	83
Rotácia ramena kotúča		0 +45° -45°				
Možnosť naklonenia kotúča		0 -60°				
Ložiská vozíka	no.	8	8	8	8	8
Čistá hmotnosť	Kg.	310	350	600	640	670