

# US.11 - US.12

## UNIVERSAL

### VLASTNOSTI

- Hliníkové rameno
- Presné lineárne vedenie z kalenej ocele
- Vozík so štyrmi blokmi pre presné lineárne vedenie
- Pneumatický valec na zdvíhanie ochranného krytu kotúča
- Otáčanie ramena pneumatikým uzamykacím systémom.
- Otáčanie a nakláňanie ovládané z prednej strany stroja
- Priemer odsávacieho hrdla 150 mm
- Widiový kotúč je súčasťou štandardného vybavenia

### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Prepínač ochrany motora s ochrannou cievkou
- Mechanická motorová brzda
- Automatický spätný chod rezacieho vozíka
- Mechanický koncový doraz
- Núdzové tlačidlo



Hydrostatická brzda

Stroj používaný s elektronickým bočným dorazom BPE

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		US.11	US.12
Kód položky		ZM292	ZM293
Trojfázový motor	HP	5.5	5.5
Trojfázový motor	kW	4	4
Otáčky motora	RPM	2800	2800
Priemer kotúča	mm.	500	550
Hriadeľ motora	mm.	30	30
Horizontálna os - otáčanie		+60° / 0° / -45°	
Vertikálna os - naklonenie		0° / +45°	
Max. šírka rezaného materiálu pri 0°	mm.	600	525
Max. šírka rezaného materiálu pri 60°	mm.	300	270
Max. šírka rezaného materiálu pri 45°	mm.	420	370
Max. výška rezu pri 0°	mm.	175	200
Max. výška rezu s kotúčom nakloneným o 15°	mm.	160	190
Max. výška rezu s kotúčom nakloneným o 45°	mm.	100	115
Čistá hmotnosť	Kg.	315	315